



RLSH

Rand- und Leistensteinheber RLSH

Der ideale Heber für Rand- und Leistensteine. Schnelles, rationelles und sicheres Verlegen durch einfache Handhabung. Ergonomische Körperhaltung beim Heben und Setzen der Steine.

► Kompakte Abmessungen und geringes Eigengewicht.

► Einfaches Klemmen und Lösen durch Drehen des Griffes.

► LSH 80 für 80 mm dicke Rand- und Leistensteine.

► LSH 120 uni für 60 – 120 mm dicke Rand- und Leistensteine.

Typ	Plattendicke (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigen-gewicht (kg)	Best.-Nr.
RLSH 80	80	80	2,5	5320.0091
RLSH 120 uni	60 – 120	80	3,0	5320.0092



KSH

Kantensteinheber KSH

Zum Transportieren von Rasenkantensteinen, Stellplatten und dergleichen. Untergreift die Steine, während gleichzeitig ein Übergreifbügel die Steine vor dem Abkippen sichert.

► Universell geeignet für alle Kantensteine bis 400 mm Höhe und 40 – 100 mm Dicke.

► Wir empfehlen bei 1 m langen Teilen KSH paarweise zu verwenden.

► Galvanisch verzinkt

Typ	Greifbereich W (mm)	Eintauch-tiefe E (mm)	Backen-länge L (mm)	Trag-fähigkeit (kg)	Eigen-gewicht (kg)	Best.-Nr.
KSH ^⓪	40 – 100	170 – 400	50	60	1,3	5320.0080



TSV

Trittstufenversetz-zange TSV

Universal-Versetz-zange durch großen verstellbaren Öffnungsbereich.

Geeignet für Trittstufen, Bordsteine, Randwinkel, L-Steine und dergleichen.

Serienmäßig ausgerüstet:

► Einhängeöse für Kranhaken

► Halbautomatisch – zur manuellen Um-

schaltung von „voll“ auf „leer“.

► Handtragegriff

► Tragegriff je nach Platzverhältnissen um 90° drehbar.

► Austauschbare Gummimetallschienen

► Galvanisch verzinkt

Typ	Greifbereich W (mm)	Eintauch-tiefe E (mm)	Backen-länge L (mm)	Trag-fähigkeit (kg)	Eigen-gewicht (kg)	Best.-Nr.
TSV ^⓪	70 – 500	125	200	250	18	5310.0130



TSZ-uni

Trittstufenversetz-zange TSZ

Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln, L-Steinen und dergleichen mit einem Hebezeug. Einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel.

► Große Eintauchtiefe

Konisch zulaufende Bordsteine werden mit der TSZ-uni ebenso sicher gegriffen, weil die Zangenbacken mit 185 mm Eintauchtiefe über

den konischen Bereich hinabreichen.

Serienmäßig ausgerüstet:

► Einhängeöse für Kranhaken

► Wechsellautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“.

► Austauschbare Gummimetallschienen

► Galvanisch verzinkt

Typ	Greifbereich* W (mm)	Eintauch-tiefe E (mm)	Backen-länge L (mm)	Trage-fähigkeit (kg)	Eigen-gewicht (kg)	Best.-Nr.
TSZ-uni ^⓪	50 – 600	185	350	600	29	5310.0338
TSZ-maxi ^⓪	850 – 1.100	185	350	600	30	5310.0364
Höhenverstellbare Auflage HVA-FTZ/TSZ für alle Typen FTZ-uni/maxi/multi sowie TSZ-uni/maxi						4310.0867
Verstellbereich ca. 50 – 140 mm						

* Der Greifbereich gibt die minimalen und maximalen Produktabmaße des Greifguts an, die mit diesem Gerät greifbar sind.

⓪ Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz